

Hongkong		
	NCC Ost: Ebene 1	Raumhöhe: 5,30 m
	Beschreibung	Besonderheiten
Bildprojektion	1 fest eingebauter Beamer	einfach Projektion möglich Panasonic PT-RZ12KE (Laser-Lichtquelle) 12.000 ANSI 1920x1200 16:10 max. Bildgröße 5,78 x 3,61m
Bildübertragung		Übertragung von digitalen und analogen Bildsignalen zum Beamer möglich (HDMI, DVI, Displayport, SDI, VGA)
Projektionsfläche	Projektion auf weiße Rückwand	auf Anfrage in andere Säle möglich
Bühne	fest eingebaut, 0,60 m hoch	seitlicher Treppenaufgang
Präsentationstechnik	Flipchart PC / Notebook	muss extern eingebracht werden Anschluss am Podium oder an der Regie möglich Video-/ Audioeinspielungen von Regie möglich
Rednerpult	Horizont	Übersicht Rednerpulte auf Anfrage
Beschallung	max. 6 Funkmikrofone möglich max. 8 Tischmikrofone auf Podium möglich max. 2 Saalmikrofone möglich max. 50 Sprechstellen für Auditorium	Hand- oder Nackenbügelmikrofon
Tonmitschnitt	als MP3-file	Diskussionsanlage auf Anfrage möglich auf Anfrage möglich
Audio-Übertragung		auf Anfrage in andere Säle und Foyers möglich
Kameratechnik		durch externe ServicePartner möglich ACHTUNG: max. Bestuhlung reduziert sich
Dolmetschertechnik	nicht fest eingebaut	mobile Kabinen auf Anfrage möglich ACHTUNG: max. Bestuhlung reduziert sich
Bühnenbeleuchtung	2 Beleuchtungs-/Medienstangen	max. 100 kg Belastung pro Deckenabhangepunkt
Saallicht	6x ARRI 650 W	weiss, dimmbar weiss, dimmbar
technische Betreuung	1 Techniker in der Regie 1 Techniker für Beleuchtung 1 Techniker für Videotechnik 1 Techniker für Dolmetscheranlage Ausgabepersonal für Dolmetscherempfänger	obligatorisch auf Anfrage möglich
Vernetzbarkeit der Säle		auf Anfrage möglich
Telekommunikation		auf Anfrage möglich
Besonderheiten	Verdunkelung möglich	