

Hongkong		NCC Ost: Ebene 1	Raumhöhe: 5,30 m
	Beschreibung	Besonderheiten	
Bildprojektion	1 fest eingebauter Beamer	einfach Projektion möglich Panasonic PT-RZ12KE (Laser-Lichtquelle) 12.000 ANSI 1920x1200 16:10 max. Bildgröße 5,78 x 3,61m	
Bildübertragung		Übertragung von digitalen und analogen Bildsignalen zum Beamer möglich (HDMI, DVI, Displayport, SDI, VGA)	
Projektionsfläche	Projektion auf weiße Rückwand	auf Anfrage in andere Säle möglich	
Bühne	fest eingebaut, 0,60 m hoch	seitlicher Treppenaufgang	
Präsentationstechnik	Flipchart PC / Notebook	muss extern eingebracht werden Anschluss am Podium oder an der Regie möglich Video-/ Audioeinspielungen von Regie möglich	
Rednerpult	Horizont	Übersicht Rednerpulte auf Anfrage	
Beschallung	max. 6 Funkmikrofone möglich max. 8 Tischmikrofone auf Podium möglich max. 2 Saalmikrofone möglich max. 50 Sprechstellen für Auditorium	Hand- oder Nackenbügelmikrofon Diskussionsanlage auf Anfrage möglich	
Tonmitschnitt	als MP3-file	auf Anfrage möglich	
Audio-Übertragung		auf Anfrage in andere Säle und Foyers möglich	
Kameratechnik		durch externe ServicePartner möglich ACHTUNG: max. Bestuhlung reduziert sich	
Dolmetschertechnik	nicht fest eingebaut	mobile Kabinen auf Anfrage möglich ACHTUNG: max. Bestuhlung reduziert sich	
Bühnenbeleuchtung	2 Beleuchtungs-/Medienstangen 6x ARRI 650 W	max. 100 kg Belastung pro Deckenabhangepunkt weiss, dimmbar weiss, dimmbar	
Saallicht			
technische Betreuung	1 Techniker in der Regie 1 Techniker für Beleuchtung 1 Techniker für Videotechnik 1 Techniker für Dolmetscheranlage Ausgabepersonal für Dolmetscherempfänger	obligatorisch auf Anfrage möglich	
Vernetzbarkeit der Säle		auf Anfrage möglich	
Telekommunikation		auf Anfrage möglich	
Besonderheiten	Verdunkelung möglich		