

Sydney		NCC Ost: Ebene 1	Raumhöhe: 5,17 m
	Beschreibung	Besonderheiten	
Bildprojektion	1 fest eingebauter Beamer	einfach Projektion möglich mittig: Panasonic PT-RQ22K 20.000 ANSI-Lumen (1920x 1200) 16:10 max. Bildgröße 7,75 x 4,84m, Optik ET-D75LE6 Laserlichtquelle	
Bildübertragung		Übertragung von digitalen und analogen Bildsignalen zum Beamer möglich (HDMI, DVI, Displayport, SDI, VGA) auf Anfrage in andere Säle möglich	
Projektionsfläche	Projektion auf weiße Rückwand		
Bühne	fest eingebaut, trapezförmig, 0,72 m hoch	frontaler Treppenaufgang mobile Erweiterung um 1m in der Tiefe möglich, 2 Treppenaufgänge seitlich	
Präsentationstechnik	Flipchart PC / Notebook	muss extern eingebracht werden Anschluss am Podium oder an der Regie möglich Video-/ Audioeinspielungen von Regie möglich	
Rednerpult	Medienrednerpult mit Vorschaumonitor (kein PC) Glas-Rednerpult M1 (mit und ohne Techniktisch)	Übersicht Rednerpulte auf Anfrage	
Beschallung	max. 6 Funkmikrofone möglich max. 8 Tischmikrofone auf Podium möglich max. 6 Saalmikrofone möglich	Hand- oder Nackenbügelmikrofon	
Tonmitschnitt	als MP3-file	auf Anfrage möglich	
Audio-Übertragung		auf Anfrage in andere Säle und Foyers möglich	
Kameratechnik		durch externe ServicePartner möglich ACHTUNG: max. Bestuhlung reduziert sich	
Dolmetschertechnik	nicht fest eingebaut	mobile Kabinen auf Anfrage möglich ACHTUNG: max. Bestuhlung reduziert sich	
Bühnenbeleuchtung	2 Beleuchtungs-/Medienstangen 12x ARRI 2kW	max. 100 kg Belastung pro Deckenabhangepunkt weiss, dimmbar weiss, rot, grün, blau (z.T. dimmbar)	
Saallicht			
technische Betreuung	1 Techniker in der Hausregie 1 technische Aushilfe als Saalbetreuung  1 Techniker für Beleuchtung 1 Techniker für Videotechnik 1 Techniker für Dolmetscheranlage Ausgabepersonal für Dolmetscherempfänger	obligatorisch  auf Anfrage möglich	
Vernetzbarkeit der Säle		auf Anfrage möglich	
Telekommunikation		auf Anfrage möglich	
Besonderheiten	Verdunkelung möglich		