



HALLE 05
Ebene 00
Raum XX
VERANSTALTUNG XY
Interfital

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 5 / Hall 5

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 5 / Hall 5

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Hallenecksäule bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "x" = min. 0,86 m / max. 1,03 m Mass "y" = min. 0,19 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "x" = min. 0,86m / max. 1,03m Dimension "y" = min. 0,19m
	Hallenecksäule bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "x" = min. 0,53 m / max. 0,65 m Mass "y" = min. 0,25 m / max. 0,29 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "x" = min. 0,53m / max. 0,65m Dimension "y" = min. 0,25m / max. 0,29m
	Hallenecksäule bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "x" = min. 0,53 m / max. 0,55 m Mass "y" = min. 0,25 m / max. 0,28 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "x" = min. 0,53m / max. 0,55m Dimension "y" = min. 0,25m / max. 0,28m
	Bemalte Nummernschilder Unterkannte 5,00 m Oberkannte 6,00 m " - Änderungen vorbehalten	Painted hall sign Height of lower edge 5.00m Height of top edge 6.00m " - subject to change
	Versorgungsschacht für Elektrik, Telekom, Druckluft	Supply shaft for electricity, telecom, compressed air
	Versorgungsschacht für Wasser, Abwasser	Supply shaft for water, waste water
	Unterkannte Antenne von Boden: 5,20 m Unterkannte Unterzug von Boden: 6,00 m	Height of lower edge antenna: 5.20m Height of lower edge transom: 6.00m
	Hallenleuchte = 5,80 m (Unterkannte Beleuchtung)	Hall height = 5.80m (Lower edge of lights)
	Verbindungen zum Standardschluss ausschließlich ueber den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenfläche 7,840 m²	Hall floor space 7,840m²
	Bodenbelastung 5,000 kg/m²	Floor weight loading 5,000kg/m²