vorläufiger Hallenplan - Änderungen vorbehalten
preliminary floorplan - subject to change



NürnbergMesse GmbH
Messezentrum - 90471 Nürnberg

HALLE 04

FENSTERBAU FRONTALE 2022

Exhibition Centre Nuremberg
Halle 4 / Hall 4

HÖRNBERG / MESSE

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
FM	FM = Feuermelder und Loscheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20 m	FM = fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2,20m
	Versorgungsschacht fuer E = Elektro W = Druckluft, Wasser, Abwasser, Telekom	Supply shaft for E = electricity W = compressed air, water, waste water, telecoms
Lueftungsschacht 1,00 x 0,30 qm	Lueftungsschacht Begrenzte Standhoehe 3,00 m Tiefe = 0,25 m	Ventilation shaft Restricted stand height 3,00m d = 0,25m
Versorgungsschacht u. Kabelkanal 1,00 x 0,30qm	Versorgungsschacht u. Kabelkanal Begrenzte Standhoehe 2,95 m Tiefe = 0,45 m	Supply shaft for heating and electricity Restricted stand height 2,95m d = 0,45m
	Zufahrttore der Halle Tor 1 B x H: 4,00 m / H: 4,00 m Tor 2 B x H: 4,00 m / H: 4,00 m Tor 3 B x H: 4,00 m / H: 4,00 m Schiebetor 1 B x H: 3,73 m / H: 3,80 m Schiebetor 2 B x H: 3,73 m / H: 3,80 m Tor Halle 4 / 4A B x H: 4,00 m / H: 4,00 m	Access doors to the hall door 1 W x H: 4,00 m / H: 4,00m door 2 W x H: 4,00 m / H: 4,00m door 3 W x H: 4,00 m / H: 4,00m sliding door 1 W x H: 3,73 m / H: 3,80m sliding door 2 W x H: 3,73 m / H: 3,80m door hall 4 / 4A W x H: 4,00m / H: 4,00m
	Hallenschild an Aussenwand Begrenzte Standhoehe mueller Schriftoberkante 4,00 m Schriftlaenge 1,00 m (B) = 100 cm, 140 cm, 160 cm, 200 cm, 360 cm, 420 cm, 480 cm, 600 cm	Hall sign on outer wall restricted stand height height of lower edge at least 4,00m length of letters 1,00 m (W) = 100cm, 140cm, 160cm, 200cm 360cm, 420cm, 480cm, 600cm
	Bemalte Nummernschilder Unterkante 5,00 m Oberkante 6,00 m Schriftlaenge variabel	Painted hall sign Height of lower edge 5,00m Height of top edge 6,00m Length of letters variable
Versorgungsschacht 0,50 x 0,50qm	Versorgungsschacht Begrenzte Standhoehe 3,50 m Tiefe = 0,80 m	Supply shaft Restricted stand height 3,50m d = 0,80m
	Unterkante Antenne = 5,20 m Unterkante Unterzug = 6,00 m	Height of lower edge antenna: 5,20m Height of lower edge transom 6,00m
	Saeule	Pillar
	Hallenecke bis 2,50 m Hoehe umbaut	Hall corner pillar covered to a height of 2,50m
	Hallenhoehe = 5,80 m (Unterkante Bekrachtung)	Hall height = 5,80m (Lower edge of Flight)
	Hallenflaeche 11.690 m²	Hall floor space 11.690m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor weight loading 5.000kg/m²

Stand 7/2019	Seite 1/2	Gesamt Seite 13/37

Exhibition Centre Nuremberg
Halle 4 / Hall 4

HÖRNBERG / MESSE

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specificatio
	Hallenecke bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "A" = min. 0,85 m / max. 1,06 m Mass "X" = min. 0,19 m / max. 0,22 m	Hall corner pillar covered to a height of 2,50m Dimension "A" = min. 0,85m / max. 1,06 Dimension "X" = min. 0,19m / max. 0,22
	Hallenecke bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "A" = min. 0,78 m Mass "X" = min. 0,46 m	Hall corner pillar covered to a height of 2,50m Dimension "A" = min. 0,78m Dimension "X" = min. 0,46m
	Hallenecke bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "A" = min. 0,70 m Mass "X" = min. 0,20 m	Hall corner pillar covered to a height of 2,50m Dimension "A" = min. 0,70m Dimension "X" = min. 0,20m
	Hallenwandvorsprung bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "A" = min. 0,85 m Mass "X" = min. 0,46 m	Hall outer-wall pillar covered to a height of 2,50m Dimension "A" = min. 0,85m Dimension "X" = min. 0,46m
	Hallenwandvorsprung bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "A" = min. 0,93 m / max. 1,82 m Mass "X" = min. 0,25 m / max. 0,35 m	Hall outer-wall pillar covered to a height of 2,50m Dimension "A" = min. 0,93m / max. 1,82 Dimension "X" = min. 0,25m / max. 0,35
	Hallenwandvorsprung bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "A" = min. 0,44 m / max. 0,47 m Mass "X" = min. 0,23 m / max. 0,64 m	Hall outer-wall pillar covered to a height of 2,50m Dimension "A" = min. 0,44m / max. 0,47 Dimension "X" = min. 0,23m / max. 0,64
	Hallenwandvorsprung bis 2,50 m Hoehe umbaut	Hall outer-wall pillar covered to a height of 2,50m
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air
	Versorgungsschacht Wasser, Abwasser	Supply shaft for water and waste water
	Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenhoehe = 5,80 m (Unterkante Bekrachtung)	Hall height = 5,80m (Lower edge of Flight)
	Hallenflaeche 11.690 m²	Hall floor space 11.690m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor weight loading 5.000kg/m²

Stand 7/2019	Seite 2/2	Gesamt Seite 14/3